

MÁY BƠM ĐẨY CAO



GP-129JXK-SV5

(Dây điện 12.5 cm)

1.730.000

GP-129JXK-NV5

(Dây điện 125 cm + phích cắm)

1.750.000

- Công suất 125W
- Lưu lượng nước 30 lít/ phút
- Chiều sâu hút 9 m
- Độ cao hút đẩy tối đa 30 m



GP-200JXK-SV5

(Dây điện 12.5 cm)

2.170.000

GP-200JXK-NV5

(Dây điện 125 cm + phích cắm)

2.190.000

- Công suất 200W
- Lưu lượng nước 45 lít/ phút
- Chiều sâu hút 9 m - Độ cao hút đẩy tối đa 30 m
- Mô tơ dây đồng



GP-250JXK-SV5

(Dây điện 20 cm)

3.420.000

GP-250JXK-NV5

(Dây điện 125 cm + phích cắm)

3.450.000

- Công suất 250W
- Lưu lượng nước 50 lít/ phút
- Chiều sâu hút 9 m - Độ cao hút đẩy tối đa 38 m
- Mô tơ dây đồng



Cảnh báo: Sử dụng nguồn nước bẩn có thể gây kẹt cánh bơm



Nước sông, hồ có chứa nhiều tạp chất và đất cát.



Sử dụng máy bơm khi keo dán ống nước chưa khô hoàn toàn sẽ khiến phần keo dính lên bề mặt cánh bơm, gây kẹt cánh bơm.



MÁY BƠM TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG



A-130JAK

(Dây điện 125 cm + phích cắm)

2.430.000

- Công suất 125W
- Lưu lượng nước 32 lít/ phút
- Chiều sâu hút 9 m
- Chiều cao đẩy 10 m



A-200JAK

(Dây điện 125 cm + phích cắm)

2.800.000

- Công suất 200W
- Lưu lượng nước 45 lít/ phút
- Chiều sâu hút 9 m
- Chiều cao đẩy 10 m
- Mô tơ dây đồng



A-130JACK

(Dây điện 125 cm + phích cắm)

2.900.000

- Công suất 125W
- Lưu lượng nước 30 lít/ phút
- Chiều sâu hút 9 m
- Chiều cao đẩy 10 m
- Mô tơ dây đồng



A-130JTX

(Dây điện 125 cm + phích cắm)

4.150.000

- Công suất 125W
- Lưu lượng nước 30 lít/ phút
- Chiều sâu hút 9 m
- Chiều cao đẩy 9 m
- Mô tơ dây đồng



GA-125FAK

(Dây điện 135cm + phích cắm)

3.210.000

- Bơm tăng áp điện tử nước lạnh
- Công suất 125W
- Lưu lượng nước 30 lít/ phút

* Lưu ý lắp đặt bơm (áp dụng cho GA-125FAK và GA-200FAH)
1. Sản phẩm này không dùng cho hút giếng và đẩy cao, chỉ sử dụng tăng áp từ trên xuống.

2. Bơm cần đặt thấp hơn bồn chứa và vòi nước ra thấp hơn bồn chứa ít nhất 1m.



NEW

GA-200FAH

(Dây điện 120 cm + phích cắm)

4.100.000

- Bơm tăng áp điện tử nước NÓNG/LẠNH
- Công suất: 200W
- Lưu lượng nước: 50 lít/ phút
- Cột áp: 25m

* Lưu ý:

Nhiệt độ nước tối đa 80 độ C

Yêu cầu lắp đặt tương tự GA-125FAK

MÁY BƠM ĐẨY CAO CÔNG SUẤT LỚN



Công suất (W)

Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)

Chiều hút sâu (m)

Độ cao hút đẩy tối đa (m)

Mô tơ dây đồng

Giá bán

GP-10HCN1SVN

740W

10-99

9

34-25

•

6.000.000

GP-15HCN1SVN

1110W

30-145

9

38.7-22

•

8.050.000

GP-20HCN1SVN

1480W

30-154

9

46.2-26

•

9.330.000

Panasonic

MÁY BƠM ĐẨY CAO & MÁY BƠM TĂNG ÁP PANASONIC

SONG BƠM HỢP LỰC SỨC NƯỚC TỐI ĐA

- Hiệu suất mạnh mẽ, tuổi thọ đến 10 năm
- Tự ngắt nguồn điện khi nhiệt độ bơm quá cao
- Tiết kiệm điện năng
- Giảm thiểu nguy cơ chập điện

CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN - VẬN HÀNH BỀN BỈ



8000 H



ProClub

Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng



BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

*Giá bán đã bao gồm VAT

MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG

Tăng áp điện tử

*Bơm có cảm biến dòng chảy
*Dây điện 1.8m + phích cắm

*Cổ bầu áp lực bằng kim loại

*Bơm dùng được cho cả nước NÓNG VÀ LẠNH

Mã hàng	Công suất (W)	Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
NCPS128-A	128	30	34	25	●	●	2.320.000
NCPS200-A	200	36	34	28	●	●	2.540.000
NCPS300-A	300	38	34	30	●	●	2.620.000
NCPS400-A	400	40	34	32	●	●	2.720.000
NEW NCPS250-AT	250	37	34	30	●	●	Cập nhật sau
NCPS370-AT	370	40	34	36	●	●	Cập nhật sau
NCPS550-AT	550	50	34	42	●	●	Cập nhật sau
NCPS750-AT	750	57	34	50	●	●	Cập nhật sau

Biến tần

*Dây điện 1.5m + phích cắm

*Nhiệt độ nước khuyến nghị sử dụng <75°C

Mã hàng	Công suất (W)	Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
NIP400	400	66	34	42	●	●	Cập nhật sau
NIP600	600	70	34	52	●	●	Cập nhật sau

MÁY BƠM NƯỚC ĐẨY CAO

Có tay xách

*Dây điện 1.8 m + phích cắm

Mã hàng	Công suất (W)	Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Chiều sâu hút tối đa (m)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
NSP128	NGP128	128	30	34	8	25	●	1.580.000
NSP200	NGP200	200	36	34	8	28	●	1.700.000
NSP300	NGP300	300	38	34	8	30	●	1.850.000
NSP400	NGP400	400	40	34	8	32	●	2.000.000

Không có tay xách

*Dây điện 20cm

Mã hàng	Công suất (W)	Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
NCLP550	550	45	34	42	●	●	Cập nhật sau
NCLP750	750	54	34	46	●	●	Cập nhật sau

MÁY BƠM NƯỚC HOẠT ĐỘNG LY TÂM

Đầu jet

*Dây điện 20cm

Mã hàng	Công suất (W)	Lưu lượng nước (lít/phút)	Chiều sâu hút (m)	Độ cao hút đẩy tối đa (m)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
NJET750	750	50	8	40	34	●	●	2.160.000

Ly tâm

*Dây điện 20cm

Mã hàng	Công suất (W)	Lưu lượng nước (lít/phút)	Chiều sâu hút (m)	Độ cao hút đẩy tối đa (m)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
NCP750	750	90	8	28	34	●	●	2.220.000

Lưu lượng

*Dây điện 20cm

*Bơm lưu lượng không dùng để đẩy cao

Mã hàng	Công suất (W)	Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
NHF750	750	300	60	10	●	●	2.080.000
Mã hàng	Công suất (W)	Lưu lượng nước tối đa (lít/phút)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
NDK1100	1100	450	60	15	●	●	3.150.000
NDK1500	1500	485	60	17	●	●	3.250.000

Máy bơm
nanoco

Hiệu suất mạnh mẽ
Bền bỉ theo thời gian



Cảnh báo: Sử dụng nguồn nước có chất rắn có thể gây kẹt bơm.



Nước sông, hồ có chứa nhiều tạp chất, sỏi, đá, cát.



Sử dụng máy bơm khi keo dán ống nước chưa khô hoàn toàn sẽ khiến phần keo dư dính làm bề mặt cánh bơm.



Không để nắp bơm trong nước.



Trường hợp đặt bơm ngoài trời phải có mái che.

*Giá bán đã bao gồm VAT

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng

ProClub

